Die Stadt Landsberg a. Lech erläßt aufgrund

- §§ 9 und 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 18.8.1976, zuletzt geändert am 6.7.1979
- Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.10.1982
- Art. 91 der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 2.7.1982
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.9.1977
- der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 30.7.1981

diesen vom Stadtbauamt Landsberg a. Lech gefertigten Bebauungsplan für das Baugebiet „Landsberg OST 3" in der Fassung vom

1. PLANZEICHENERKLÄRUNG

A. FESTSETZUNGEN

1. Zeichliche Festsetzungen:

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Baugrenze

Grenze unterschiedlicher Nutzung

Straßenbegrenzungslinie

WR — reines Wohngebiet

WA — allgemeines Wohngebiet

MI — Mischgebiet

SO — Sondergebiet

z.B I — Zahl der Vollgeschoße als Höchstgrenze

z.B II K — Zahl der Vollgeschoße, davon 1 VG im Kellergeschoß (Hanglage)

SD/PD/FD — Satteldach / Pultdach / Flachdach

o — Oberflurhydrant

O — offene Bauweise

G — geschlossene Bauweise

z.B 25–30° — Dachneigung

Angabenschema

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs.1 Nr. 10 und Abs. 6 BBauG)

nur Einzelhäuser zulässig

nur Doppelhäuser zulässig

Trafostation

Firstrichtung

Bolzplatz öffentlich

Tiefgarage (§ 9 Abs.1 Nr.4 und Nr. 22 BBauG)

Einfahrtsbereich

wohnstraße (öffentlich)

Gehweg (öffentlich)

Straßenquerschnitt mit Maßangabe (öffentlich)

Sichtdreieck

2. Festsetzung zur Grünordnung

Pflanzgebot für Bäume siehe auch Pflanzverbrech-ng

Zu erhaltende großkronige Bäume

öffentlicher Pflanzstreifen in 6 m Breite

Pflanzenzusammenstellung

Feldahorn 2 %	Kornelkirsche 0.5 %	Hartriegel 10 %	
Hainbuche 15 %	Faulbaum 2.5 %	Liguster 4 %	
Heckenkirsche 15 %	Roßkastanie 1 %	Schlehdorn 10 %	
Hundsrose 7 %	Salweide 2.5 %	Schwarzerle 2.5 %	
Schwarz-Holunder 15 %	Eberesche 2.5 %	wolliger Schneeball 7 %	

geschlossene Strauchpflanzung

öffentliche Grünfläche

Pflanzvorschläge für Einzelbäume

Obstbäume Hochstämme: Apfelsorten, Birnensorten, Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Reneklauden, Walnuß, Edelkastanie

FRÜHES ALTHOLZ, Vogelkirsche	16–20 cm
GEWÖHNLICHE ROßKASTANIE, Schwedische Mehlbeere	16–20 cm
ACER PLATANOIDES 'SCHWEDLERI', Spitzahorn	20–25 cm
TILIA CORDATA 'GREENSPIRE', Winterlinde	20–25 cm

Pflanzbeispiel

3. BAUWEISE

Geschlossene Grundstücksgrenzen

Offene Grundstücksgrenzen

Hofseitig offene Bauweise

Hofseitig geschlossene Bauweise

Grenze

vorhandene Gebäude

II. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

§ 1 Art der baulichen Nutzung

1) In der Gesamtanlage des Bebauungsplanes wird im Sinne von § 1 Abs. 4 BauNVO (Gliederung) als Sondergebiet nach § 11 BauNVO, im Südosten weist, Sachverhaltsweise als Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen. Die Grenze zwischen beiden Gebieten verläuft von der Straße an Grundstück bis zum Schleifweg als allgemeines wohngebiet nach § 4 BauNVO sowie sind gehört jedoch als reines wohngebiet gemäß § 3 BauNVO festgesetzt.

2) Das Sondergebiet dient der Erweiterung der Landwirtschaftlichen Lehranstalten.

3) Ausnahmen nach § 4 Abs. 3, nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und nach § 3 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

4) In dem im Wirkungsbereich an der Spitalfeldstraße gelegenen Gebäude ist im Erdgeschoß nur eine Nutzung für Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Handwerks- und Fernsprechämter, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Einzelhandelsbetriebe zulässig.

§ 2 Maß der baulichen Nutzung

1) Die Höchstwerte des § 17 Abs. 1 BauNVO dürfen nicht überschritten werden. Dies gilt auch für die in Vollgeschossen gekennten Maßnahmen.

2) In reinen Wohngebiets sind nur wohngebäude mit maximal zwei wohnungen zulässig.

§ 3 Garagen, Stellplätze

1) Für jede Wohnung in WA und WR-Gebiet ist eine Garage für den Baugrundstück zu errichten.

2) Für Einzelhandelsanlagen können ausnahmsweise von der Bauordnung abweichende auf dem Baugrundstück errichtet werden.

3) Die Garagen und Stellplätze für die ein- und zweigeschossigen Einfamilienhäuser in offener und hofseitig offener Bauweise dürfen nur innerhalb der Bauraumgrenzen bzw. auf den gekennzeichneten Flächen errichtet werden.

4) Die Garagen für die mehrgeschossigen Häuser entlang der Spitalfeldstraße sind als Tiefgaragen zu errichten. Diese sind so anzulegen, daß die Oberkante der Decke über der Tiefgarage nicht über der Gehsteigkante der Spitalfeldstraße liegt. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind von innen her anzuordnen. Die Oberkante der Decke über der Tiefgarage darf nicht höher als 1 m über dem natürlichen Gelände liegen. Die Ausnahmen von Mittel- und Großgaragen sind bei einer Neigung von über 8 % überhaupt herzustellen, so daß sie bei Schnee und Glatteis sicher befahren werden können.

§ 4 Dächer

1. Die Hauptgebäude, Garagen und sonstige Gebäude sind mit Satteldächern, in Sondergebiet auch als Flach- und/oder Pultdächer, zu versehen.

2. Kniestöcke sind nur bis zu einer Höhe von 0,75 m zulässig. Die Kniestockhöhe wird gemessen von der Oberkante Rohdecke des obersten Geschosses bis zum Schnittpunkt der OK-Sparren mit der Außenkante der Gebäudeaußenwand messer.

3. Dachgauben sind bei Dächern mit mehr als 30° Dachneigung zugelassen. Sie dürfen zusammen eine Breite von 1/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten, als Querdach gilt der Abstand der beiden Giebelwände.

4. Die Dächer sind mit naturrotem Ziegeln oder gleichwertigen anderen Materialien zu decken.

5. Gebäude sind innerhalb einer kaerbaukanten Fläche in nahezu ebener Dachneigung auszuführen.

6. Dachaufschnitte (negative Dachgauben) sind unzulässig.

7. Dachvorsprünge dürfen an Ortgang max.40 cm, an der Traufe max. 60 cm betragen.

§ 5 Gebäude

1. Die Einzelhäuser sind längen als breit auszuführen und haben ein Seitenverhältnis von 1:1,2 aufzuweisen, wobei die Hauptfirstrichtung zu beachten ist.

2. Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens darf nicht höher als 20 cm über der festgelegten Höhe der Erschließungsstraße, gemessen in der Mitte des Gebäudes, liegen. Für die Gebäude südlich der Straße „An Kornfeld", mit Ausnahme der zweigeschossigen Bauten an der Spitalfeldstraße, darf dieser Wert bis 75 cm betragen. Die Höhenlage der Erschließungsstraße darf durch Bauten außerhalb der überbaubaren Flächen nicht geändert werden. Art. 10 BayBO bleibt unberührt.

3. Die Abstandsflächen nach der Bayer. Bauordnung werden durch diesen Bebauungsplan nicht verringert.

4. Außenwände sind als verputzte, gestrichene oder holzverschalte Massivflächen auszuführen, Aufgelandete, sichtige Putz- und Betonstrukturen sind unzulässig.

Untersagte Materialien wie Faserzementplatten, Kunststoffverkleidungen, Spiegelglas u.ä. sind unzulässig. Ausnahmen gelten für Glasbausteine an Wänden, die vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar sind. Die Putzflächen sind hell zu streichen, die Holzflächen braun bis dunkelbraun.

Alle Seiten eines Gebäudes sind grundsätzlich mit der gleichen Farbe zu streichen.

5. Die Gebäude in Gebäudeabgelegenheit einschließlich der Antennen dürfen auf Grund des Flugsicherungsgesetzes des Flugplatzes Landsberg-Lech eine Höhe von 15 m über Gelände nicht überschreiten.

§ 6 Freiflächengestaltung

1. Abgrabungen

Kellergeschoße dürfen nicht durch Abgrabungen freigelegt werden. Ebenso sind keine auffälligen Anböschungen zulässig. Dies gilt nicht für die Gebäude Typ II K.

2. Garagenzufahrten

Garagenzufahrten dürfen pro Grundstück max. 5 m breit sein. Treffen zwei Garagen an der Grundstücksgrenze zusammen, so ist deren Zufahrtsbreite als Pflanzstreifen auszuführen.

3. Einfriedungen

An denen erforderlich, sind die Grundstücke mit einem Holzzaun einzufrieden. Der Zaun darf eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Die Ausführung hat mit senkrechten Stakenden Zaun, Latten zu erfolgen. Entlang von öffentlichen Straßen und Wegen ist diese Grundstückseinfriedung als Abzäunung mit Hecken auszuführen. Diese sind einheimischen Laubgehölzen zu erstellen, insbesondere aber dorgl., zu verwenden und gleichzeitig mit dem Baugrundstück der anliegenden Straße auszuführen.

2. Garagen

Bei den zweigeschossigen Gebäuden entlang der Spitalfeldstraße dürfen die Garagen (Einzelhäuser) nicht eingefriedet werden.

3. Pergolen

Pergolen aus Holz sind zulässig, sie dürfen jedoch nicht mit Dachhaut versehen werden.

4. Bauliche Anlagen, die nicht genehmigungspflichtig sind, müssen der Form und Farbe nach mit der Umgebung verträglich sein.

§ 8 Sammler für Niederschlagswasser

1. Die Abführung von und aus den Wohngebäuden in der Nähe der Straßenverkehrsflächen in Mischwasserkanäle, ist ausgeschlossen. In die Einfriedungen einzubauen sind.

2. Die Versickerung der zwischenstehenden Gebäude, entlang der Spitalfeldstraße sind durch Anlage von Sickergräben oder -schächten zu ermöglichen. Art und Größe der Ausführung.

§ 9 Grünordnung

1. Zu pflanzende Bäume

Die Arbeiten zur Bauvorbereitung bzw. Fertigstellung der Gebäude, der Straßenbau- oder Leitungsanlagen sind die in der Pflanzenerhaltung Sorgfaltspflicht und in der Pflanzreihenfolge durchzuführen. Die Pflanzen sind in der in Plan eingetragenen Standorte können bis zu 5 m verschoben werden. Es dürfen nur Bäume gepflanzt werden, deren Wuchshöhe nicht mehr als 15 m beträgt.

2. Je 300 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein hochwertiger Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten.

3. In den an sind die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes über Abstände von Bäumen, Sträuchern und Hecken zu beachten.

4. Vorschlagsliste

Der Überboden ist in eigenen Mieten, nicht über 1,20 m hoch, zu lagern.

Der Oberbodenabtrag und für Baumpflanzungsflächen mindestens 60 cm, für Strauchpflanzflächen 40 cm und für Rasenflächen mindestens 20 cm betragen.

5. Sicherung des Grundbestandes

Die Ausgrabungen der alten Bestand festgesetzter Bäume durften nicht überfüllt oder angegraben werden. Kleinere tangentiale Anschnitte sind dabei zugenommen. Unter der Krone ist eine Bodenauflockerung bis zu einer Tiefe von 20 cm abgestattet oder Bäume mit spitzen Maschinen befahren werden. Wurzelschutz. Die Stammrinden dürfen nicht wesentlich beschädigt werden.

§ 10 Sichtecke

Innerhalb der in der Planzeichnung dargestellten Sichtdreiecke sind Sichtbehinderungen mit einer Höhe von mehr als 100 cm über Oberkante Straßenmitte unzulässig. Eine Ausnahme bilden einzelne hochstämmige Bäume.

§ 11 Werbeanlagen

1. Für Werbeanlagen ist die Landsberger Anlagenwerbeverordnung in der jeweils geltigen Fassung hinsichtlich der genehmigungs- für reine wohngebiete anzuwenden.

2. Warnreflektoren sind an Einfriedungen und in Vorgärten unzulässig.

§ 12 Elektrizitäts- und Fernmeldeleitungen

Sämtliche Leitungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches sind unterirdisch zu verlegen. Ausgenommen sind Hochspannungsleitungsmasten, die sind so anzuordnen, daß sie sich nicht im Bereich sichtdreiecken befinden.

§ 13 Antennen

Die Aufführung von Einzelantennenanlagen ist nicht erlaubt. Es wird eine Breitbandkommunikationsanlage (BK) erstellt, der Teilnehmeranschluß wird in Keller erstellt, die Installation ist demensprechend von Kellerschluß durchzuführen.

§ 14 Feuerwehrbestellen

Feuerwehrbestellen sind alle 400 m einzurichten. Öffentliche Feuerwehrbestellen gelten auch als Feuerwehrbestellen.

§ 15 Schallschutz

Im Bereich der Straße „An Kornfeld" sind auf Wohnbebauungen Schallschutzmaßnahmen gegen den Straßenlärm dieser Straße, insbesondere der Schallschutzklasse 3 nach VDI 2719 auszuführen.

N

W O

S

STADT LANDSBERG AM LE

„ BEBAUUNGSPLAN

OST 3 "

M = 1 : 1000

STADTBAUAMT

5. Ausfert